TU ULTIMO CLIC
C/ Alameda del Valle Nº 9

681152673
info@aplusrenovables.com
https://tu-ultimo-clic.com/
collections/bombillas-y-tiras-led

Bombilla LED GU10 7W 750Lm 6000ºK 40.000H [HO-GU10-7W-CW]

Blanco Frío	HO-GU10-7W-CW	7.0
Blanco Natural	HO-GU10-7W-W	7.0
Blanco Cálido	HO-GU10-7W-WW	7.0

CARACTERÍSTICAS

Potencia (W)	7.0	**Código del Producto**	HO-GU10-7W-CW	**Construcción**	Aluminio/ PC
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	**Ángulo de Apertura (º)**	90	**Luminosidad (lm)**	750
Temperatura de Luz	Blanco Frío	**Instalación**	IP20	**Tensión**	220-240VAC
Vida Estimada (h)	40000	**Medidas (mm)**	Ø50x58	**Dimable**	No
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	**Equivalencia (W)**	60	**CRI**	80
Factor de Potencia (PF)	0.9	**Frecuencia de Trabajo (Hz)**	50/ 60	**Tiempo de Arranque (s)**	0.1
Clase Energética	G	**Rango de Temperatura (ºC)**	-20 +40	**Casquillo**	GU10
Eficacia Luminosa (lm/W)	107	**Ciclos de Encendidos**	80000	**Difusor**	Opal
Kelvin (K)	6000	**Consumo de Energía (kWh/1000h)**	7.0	**Peso (g)**	25
Vida Útil Media (años, 3 h/ día)	36.52	**Vida Útil Media (años, 5 h/ día)**	21.91	**Vida Útil Media (años, 8 h/ día)**	13.69
Flicker	0.95	**Direccional**	No Direccional	**CCT Único (Rango)**	Único
CCT Único	6000	**Índice R9**	29	**Rango CRI Mínimo**	92
Rango CRI Máximo	1	**Cromaticidad (Y)**	0.312	**Cromaticidad (X)**	0.308
Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999	**Salida del Driver**	DC220V 30ma	**Alto**	58.0

Los datos pueden sufrir ligeras variaciones debido a la evolución de los componentes de la luminaria

Diámetro	50